

Ventilateurs de toiture

Marque SIFAT, gamme VTA 160 - 710

- Volute** Construction autoportante entièrement chaudronnée, disponible en PP, PPs, PVC et PE.
- Turbine** Jusqu'au diamètre 400, turbine injectée comprenant 20 pales inclinées vers l'avant ; à partir de 450 avec 20 pales injectées inclinées vers l'avant, disponible en PP et PVDF.
- Entraînement** **Direct :**
La turbine est montée directement sur l'arbre du moteur.
- Moteur** Moteur triphasé selon les recommandations IEC, forme B5, en dehors de la veine d'air.
- Performances** Débit max.: 30'000 m³/h
Pression statique max.: 1'200 Pa
Rendement max.: 70 %



Ventilateurs hélicoïdes

Marque SIFAT, gamme VTH 50 – 100 et VMH 40 – 100

- Volute** Moulée résine de polyester de haute résistance chimique
- Turbine** Polypropylène armé de fibre de verre
- Entraînement** **Direct :**
La turbine est montée directement sur l'arbre du moteur.
- Moteur** Moteur triphasé selon les recommandations IEC, forme B5, en dehors de la veine d'air. Protection IP55 ou EEX DII CT4
- Performances** Débit max.: 40'000 m³/h

